

SIKKERHEDSDATABLAD - Standard Resin

Revision 1.0 - Udstedelsesdato: 14/10/2024

Dansk oversættelse baseret paa det leverede engelske sikkerhedsdatablad. Klassificering, H-/P-sætninger, stofnavne, koncentrationer og regulatoriske henvisninger er gengivet efter kildedokumentet.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden

Produktform: Blanding. Handelsnavn: Standard Resin. UFI: 44JA-57CW-7Q50-TPYU. Relevant anvendelse: Resin; forbrugeranvendelse, beregnet til offentligheden. Ingen yderligere oplysninger om anvendelser, der fraraades.

Leverandoer: Shenzhen Anycubic Technology Co., Ltd, 12-13th floor, Building #3B, Vanke Times Square, No.85 Longcheng Avenue, Longcheng Street, 518000 Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China. Tlf.: 17688757950. E-mail: official@anycubic.com. Noedtelefon: 17688757950, kun i kontortiden. Kildedokumentet angiver desuden National Poisons Information Centre, Beaumont Hospital, Dublin: +353 1 809 2566 (sundhedspersonale, 24/7) og +353 1 809 2166 (offentligheden, kl. 8-22, alle ugens dage).

PUNKT 2: Fareidentifikation

Klassificering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP): Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3 (irritation af luftvejene), H335; Aquatic Chronic 3, H412.

Signalord: Advarsel. Farepiktogram: GHS07.

Faresætninger: H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger: P501 Bortskaf indhold/beholder til et godkendt affaldsbehandlingsanlæg. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/hoerevaern. P271 Brug kun udendoers eller i et rum med god udluftning. P405 Opbevares under laas. P273 Undgaa udledning til miljoet. P264 Vask haender, underarme og ansigt grundigt efter haandtering.

Andre farer: Indeholder ikke PBT- og/eller vPvB-stoffer $\geq 0,1$ % vurderet iht. REACH bilag XIII. Blandingen indeholder ikke stoffer identificeret som hormonforstyrrende ved $\geq 0,1$ % efter de i databladet angivne EU-kriterier.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Stof	Identifikation	%	CLP-klassificering
2-Oxepanone, homopolymer, 2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl ester	CAS 110489-05-9; EF 600-970-0	40-50	Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; Skin Sens. 1 H317
2,2'-(ethylenedioxy)diethyl diacrylate; triethylene glycol diacrylate	CAS 1680-21-3; EF 216-853-9; Index 607-126-00-0	20-30	Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; Skin Sens. 1 H317
Propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid	CAS 28961-43-5; EF 500-066-5	10-25	Ikke klassificeret
2-[[[2,2-bis[(1-oxoallyl)oxy]methyl]butoxy]methyl]-2-ethyl-1,3-propanediyl diacrylate	CAS 94108-97-1; EF 302-434-9	5-20	Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335
ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate	CAS 84434-11-7; EF 282-810-6	1-3	Skin Sens. 1B H317; Aquatic Chronic 2 H411

PUNKT 4: Foerstehjaelpsforanstaltninger

Generelt: Foerstehjaelper skal beskytte sig selv. Se punkt 8 om personlige vaernemidler. Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstloes person. Ved tvivl eller vedvarende symptomer kontaktes laege; vis sikkerhedsdatabladet.

Indaanding: Flyt personen til frisk luft og hold vedkommende varm og i ro. Ved tvivl eller vedvarende symptomer kontaktes laege. Hudkontakt: Fjern forurenede toej og sko. Vask forsigtigt med rigeligt saebe og vand. Ojenkontakt: Skyl straks omhyggeligt med ojen skyllevand eller vand; fjern kontaktlinser hvis muligt og fortsaet skylning. Indtagelse: Skyl munden grundigt med vand. Fremkald IKKE opkastning. Soeg laegehjaelp.

Vigtigste symptomer: Indaanding kan irritere luftvejene og kan give hovedpine, kvalme og svimmelhed. Hudkontakt kan give allergisk hudreaktion og hudirritation. Ojenkontakt giver alvorlig ojenirritation. Indtagelse kan give mave-tarm-irritation, kvalme, opkastning og diarré. Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

Egnede slukningsmidler: CO₂, pulver, alkoholbestandigt skum og vandtaage. Uegnet: kraftig vandstraale. Produktet er ikke brandfarligt, men opvarmning kan oerge trykket med risiko for brist. Ved brand kan der dannes kuloxider (CO, CO₂). Evakuer

omraadet, koel udsatte beholdere med vandtaage, inddaem slukningsvaeske og undgaa udledning til miljoet. Brandfolk skal anvende egnet beskyttelsesudstyr og selvforsynet aandedraetsvaern.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Evakuer unoedvendigt personale, hold dig i vindsiden, soerg for god ventilation og anvend anbefalede vaernemidler. Undgaa indaanding af dampe og kontakt med hud, oejne og toej. Hold vaek fra varme, varme overflader, gnister, aaben ild og andre antaendelseskilder. Rygning forbudt. Produktet maa ikke komme i overfladevand eller afloeb. Stop laekage hvis det kan goeres sikkert; inddaem spild. Smaa maengder opsuges i ikke-braendbart absorberende materiale; store spild kan pumpes op med eksplosionssikker pumpe eller haandpumpe. Bortskaffes efter lokale regler.

PUNKT 7: Haandtering og opbevaring

Soerg for tilstraekkelig ventilation og anvend personlige vaernemidler efter behov. Undgaa dampe samt kontakt med hud, oejne og toej. Undgaa blanding med uforenelige materialer og udledning til miljoet. Hold vaek fra varme, gnister og aaben ild; rygning forbudt. Oprethold god arbejdshygiejne; vask eksponerede omraader, og spis, drik eller ryg ikke under brug.

Opbevares toert, koeligt og godt ventileret, kun i original beholder og adskilt fra uforenelige materialer. Opbevaringsfaciliteter skal kunne inddaemme spild for at beskytte jord og vand. Tysk lagerklasse LGK 12; schweizisk LK 10/12.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

Ingen yderligere nationale graensevaerdier er angivet. Anbefalet overvagning: personlig luftmaaling og rumluftmaaling. Brug kun udendoers eller i et godt ventileret omraade. Handsker: kemikalieresistente handsker testet efter EN374; materiale, gennembrudstid og tykkelse er ikke fastlagt i kilden. Oejne: egnede beskyttelsesbriller EN166. Krop: egnet beskyttelsesbeklaedning. Ved utilstraekkelig ventilation anvendes egnet aandedraetsvaern (halvmaske EN140 eller helmaske EN136; passende filterklasse). Ved overskridelse af koncentration anvendes selvforsynet aandedraetsvaern EN137.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Egenskab	Oplysning
Fysisk tilstand	Vaeske
Farve	Gra
Udseende	Vaeske
Lugt	Lugtfri
Begyndelseskogepunkt	325 °C
Brandbarhed	Ikke brandfarlig
Flammepunkt	195 °C
Selvantaendelsestemperatur	375 °C
Dynamisk viskositet	260 mPa·s
Oploeselighed	Vand: uoploeselig; ethanol: oploeselig

Eksplosive og oxiderende egenskaber: Ikke relevante ifoelge kilden. Flere egenskaber, herunder pH, damptryk og densitet, er angivet som ikke tilgaengelige/ingen data.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

Ingen reaktivitet under normale forhold. Stabil under normale forhold. Ingen kendte farlige reaktioner ved normal brug. Undgaa varme, varme overflader, gnister, aaben ild og andre antaendelseskilder; rygning forbudt. Ingen kendte uforenelige materialer. Farlige nedbrydningsprodukter: se punkt 5.2.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Akut toksicitet oral, dermal og ved indaanding: ikke klassificeret ud fra tilgaengelige data. Triethylenglycoldiacrylat: LD50 oral rotte 500 mg/kg. Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate: LD50 oral rotte >5000 mg/kg; dermal rotte >2000 mg/kg. Foraarsager hudirritation og alvorlig oejenirritation; kan foraarsage allergisk hudreaktion og irritation af luftvejene. Kimcellemutagenicitet, carcinogenicitet og reproduktionstoksicitet: ikke klassificeret. STOT gentagen eksponering og aspirationsfare: ikke klassificeret.

Blandingen er ikke identificeret som indeholdende hormonforstyrrende stoffer ved $\geq 0,1$ % efter de i databladet angivne kriterier.

PUNKT 12: Miljoeoplysninger

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Akut fare for vandmiljø: ikke klassificeret; kronisk: skadelig med langvarige virkninger. For stoffet CAS 94108-97-1: LC50 fisk 1,2 mg/l, 96 timer, *Cyprinus carpio*. For CAS 84434-11-7: LC50 fisk 1,89 mg/l, 96 timer, *Danio rerio*. Ingen yderligere oplysninger om persistens/nedbrydelighed; bioakkumuleringspotentiale og mobilitet i jord er ikke oplyst for blandingen. Indeholder ikke PBT/vPvB-stoffer $\geq 0,1$ %. Ingen andre skadelige virkninger oplyst.

PUNKT 13: Bortskaffelse

Undgå udledning til miljøet. Tomme beholdere og affald bortskaffes sikkert. Genanvendelse foretrækkes frem for bortskaffelse eller forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er mulig, bortskaffes efter gældende lokale regler. Forurenet emballage håndteres som selve stoffet. Kildedokumentet angiver, at materialet og beholderen skal bortskaffes som farligt affald; affaldskode fastlægges af brugeren, helst i samråd med affaldsmyndighederne.

PUNKT 14: Transportoplysninger

I henhold til ADR/RID/IMDG/IATA/ADN: UN-nummer/ID, korrekt transportbetegnelse, transportfareklasse, emballagegruppe og miljøefarer er angivet som 'ikke relevant'. Ingen supplerende oplysninger. Særlige forholdsregler for brugeren: ingen data. Bulktransport til søs iht. IMO-instrumenter: IBC-kode - ingen data.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Kildedokumentet angiver relevante REACH-begrænsninger i bilag XVII. Blandingen indeholder ingen stoffer på REACH bilag XIV eller kandidatlisten (SVHC) og ingen stoffer på de angivne PIC-, POP-, ozon-, eksplosivprækursor- eller narkotikaprækursorlister. Nationale oplysninger omfatter bl.a. Tyskland, Nederlandene og Danmark.

Danmark: Personer under 18 år må ikke anvende produktet. Kemikaliesikkerhedsvurdering: ikke relevant.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Databladet indeholder forkortelser for bl.a. ADN, ADR, CLP, IATA, IMDG, REACH, DNEL, PNEC, LC50, LD50, STOT, TWA, VOC og WGK. Kilder anvendt ved udarbejdelsen: leverandøren og ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur). Håndtering må kun foretages af kvalificerede og autoriserede personer. Klassificeringen er vurderet efter CLP-beregningsmetoden (artikel 9).

Fuld tekst for faresætninger i kilden: H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Bemærkning om oversættelsen

Dette dokument er en dansk oversættelse af det leverede engelske SDS og er ikke udarbejdet eller godkendt af producenten som et selvstændigt dansk sikkerhedsdatablad. Ved myndigheds- eller compliancebrug bør den officielle leverandørudgave og eventuelle danske lovkrav kontrolleres.